

## GM-143C(TL) GM-143S(TL)

### 開放式網路型鵝頸會議麥克風系統

#### 特色

- 主席單體 GM-143C(TL)具優先發言功能，可中斷列席麥克風，機座與鵝頸麥克風上具發言狀態指示燈。
- 麥克風長度可任意調節，長度可達 60 公分。
- 內建 2 個 RJ45 接頭與其它單體串接。
- 單體可置於迴路中之任一位置。
- 率先採用具專利之可鎖式 RJ-45 插槽機構設計，可防止接線脫落或人為破壞。
- 具自動關機功能，當 5 分鐘未發言則單體會自動關機，主席優先發言(MUTE)狀態不受此限制。



#### 規格

型號	GM-143C(TL)	GM-143S(TL)
音頭	單指向電容式	單指向電容式
阻抗	680Ω	680Ω
靈敏度	-50dB ± 3dB	-50dB ± 3dB
失真比	< 0.5%	< 0.5%
訊號/雜音(S/N)比	≥ 60dB	≥ 60dB
頻率響應	80Hz - 16KHz	80Hz - 16KHz
最大輸入 SP	100dB for 1% T.H.D	100dB for 1% T.H.D
顯示燈	LED	LED
聲音控制	有	有
主席優先(MUTE 鍵)	有	無
發言(TALK 鍵)	有	有
增益控制(GAIN)	有	有
輸入/輸出孔	2	2
工作電壓	15V · 4.3A	15V · 4.3A
尺寸(mm)	162 x 110 x 479	162 x 110 x 479
重量(g)	733	733

